



HOJA TÉCNICA

Wax & Finish Remover

Removedor de acabados y ceras para pisos

Códigos: VF 0201 (Qt) / VF 0200 (Gl)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Wax & Finish Remover es un eficiente removedor de cera para pisos de excelente desempeño, acción rápida y baja formación de espuma. Penetra rápidamente, aflojando y disolviendo capas e incrustaciones acumuladas de ceras en pisos provenientes de tratamientos y mantenimientos previos. Listo para usar, recomendado para aplicaciones de uso comercial, doméstico e industrial

USOS

Especialmente desarrollado para remover capas acumuladas de ceras de pisos aplicadas en superficies de Concreto, Terrazzo y Vinylo.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Baja formación de espuma
- Excelente capacidad para remover capas acumuladas de ceras de pisos
- Fácil de aplicar y limpiar
- Secado rápido
- Bajo olor, libre de amonía

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido ámbar transparente
Olor	Característico
Ingredientes	Agua, y aditivos especiales
Densidad (g/cc)	0.972 +/- 0.015
Familia Química	Detergentes sintéticos
Solubilidad en agua	Soluble

APLICACIÓN

Dilución: 1:1 con agua

1. Aplique generosamente sobre la superficie a tratar. Deje actuar entre cinco (5) y ocho (8) minutos. Para la aplicación, utilice mapo de rayón. No permita que el removedor de ceras se seque antes de enjuagar. Si es necesario para acelerar el proceso de remoción de las capas de cera, frote la superficie con un cepillo o almohadilla de extracción, ya sea en forma manual o utilizando una máquina para decapar de baja velocidad.
2. Retire la solución completamente con un trapo limpio o una aspiradora de líquidos.
3. Enjuague dos veces y deje secar antes de aplicar Forto High Traffic Floor Sealer para sellar la superficie.

Master Paints & Chemical Corp. PO Box 560248 Guayanilla PR 00656-0248
Tel. 787-835-4000, 787-740-5254 Fax 787-835-2965, 787 740 3656

www.mastergroup-pr.com

A Division of Master Group



HOJA TÉCNICA

Wax & Finish Remover

Removedor de acabados y ceras para pisos

Códigos: VF 0201 (Qt) / VF 0200 (GI)

RENDIMIENTO

Varía según la cantidad de capas de cera aplicadas al piso. Aproximadamente 1500 pies² por galón.

Disponible en:

¼ US Gal
1 US Gal

PRECAUCIONES

- **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Antes de utilizar este producto, solicite y lea la hoja de seguridad (SDS).
- No mezclar con otros productos de limpieza

La información y las recomendaciones contenidas en esta hoja de datos se basan en pruebas realizadas por Master Paints & Chemical Corp. Dado que las variables de aplicación son un factor importante en el rendimiento del producto, esta información debe servir sólo como una guía general. La tecnología de los productos puede ocasionar que los datos técnicos futuros varíen con respecto a lo que esté en este boletín. Consulte a su representante local de Master Paints & Chemical Corp. o llame al 787 835 4000 para obtener la más reciente de la Hoja de datos del producto.

Fecha de preparación: Octubre 17, 2016
Revisión #: 0

Master Paints & Chemical Corp. PO Box 560248 Guayanilla PR 00656-0248
Tel. 787-835-4000, 787-740-5254 Fax 787-835-2965, 787 740 3656

www.mastergroup-pr.com

A Division of Master Group